




Godstjocklek

Tubror 1,5 mm
utv. Ø 101,6 mm
Böj 3,6 mm



Best. nr.	Det. nr.	Benämning
ST 0,15	1	Startrör 0,15 m med KKV och fläns
STB 0,45		Startböj 45° med KKV och fläns
ST 1	1	Startrör 1 m med KKV och fläns
ST 2	1	Startrör 2 m med KKV och fläns
ST 3	1	Startrör 3 m med KKV och fläns
ST 3,5	1	Startrör 3,5 m med KKV och fläns
ST 4,5	1	Startrör 4,5 m med KKV och fläns
TR 1	3	Transportrör 1 m med fläns
TR 2	3	Transportrör 2 m med fläns
TR 3	3	Transportrör 3 m med fläns
TR 6	3	Transportrör 6 m med fläns
BÖ 45	5	Rörböj 45° med fläns 3,6 mm
BÖ 90	4	Rörböj 90° med fläns 3,6 mm
CYKLON	7	Cyklon galvad
VÄL	6	Väggfäste längsgående
VÄT	-	Väggfäste tvärgående
GP	2	Gummipackning
3047	8	Skarvmanchett (flänsfri skarvning)
SK10	-	Slangklämma 100 mm
LÖF	-	Lös rörfläns för svets
SK	-	Bultsats för rörfläns
TR6U	-	Rör 101,6x1,5 L=6 m
TR3U	-	Rör 101,6x1,5 L=3 m
TR0,5	-	Transportrör 0,5 m med 1 fläns
KKM	-	Honkoppling med låsbart lock

Undvik lutande ledningar



Komplett grundsats enligt ovanstående bild finns som standard till vår polyestersilo.

Med reservationer för konstruktionsändringar

Adress och säte:
Y-TE AB
Ekarps gård
SE-274 92 SKURUP

Telefon:
0411-53 69 00

www.y-te.se

Fax:
0411-53 69 05

info@y-te.se